

BTM – MULTIFUNKTIONS -ÖLTEMPERATURREGLER MIT ÖLFILTERANSCHLUSS TYPENTABELLE

| Type | Max-Durchfluß m³/h | Gewinde | Anschluss | Ausstattung |
|---|--------------------|----------------|---------------|--|
| BTM Multifunktions-Öltemperaturregler, 4-Wege | | | | |
| X1.438.55*)0.000.10 | 6 | 1/2" | X1.224.55.100 | Standard |
| X1.439.55*)0.000.10 | 6 | 3/4" | X1.224.55.100 | Standard |
| X1.438.71*)0.000.10 | 6 | 1/2" | X1.224.71.100 | Standard |
| X1.439.71*)0.000.10 | 6 | 3/4" | X1.224.71.100 | Standard |
| X1.306.71*)0.000.10 | 6 | 3/4" | X1.224.71.100 | Mit opt. Wartungsanzeige für Ölfilter |
| X1.307.71*)0.000.10 | 6 | 3/4" | X1.224.71.100 | Mit elektr. Wartungsanzeige für Ölfilter |
| X1.309.71*)0.000.10 | 6 | 3/4" | X1.224.71.100 | Mit elektr. Wartungsanzeige, Einschalter bei 80/75°C, Öltemperatur, Ölumlaufanzeige und Ölabsauganschluß |
| Ölfilterpatrone | | | | |
| X1.300.00.165.10 | 6 | 3/4" UNF | | |
| Adapter für Ölfilteranschluss | | | | |
| X1.300.00.002.10 | | M24 x 3/4" UNF | | Adapter für Ölfilter |

*) = Andere Öffnungstemperatur einsetzen auf Anfrage (°C): 40, 65, 79, 83, 87, 95. Technische Änderungen vorbehalten.