

EINSÄTZE FÜR ÖLTEMPERATURREGLER

TYPENTABELLE

Type Einsatz	Max-Durchfluß m³/h	Für Reglertyp	O-Ring	Ausstattung
Lieferprogramm Einsätze für Öltemperaturregler:				
X1.224.*).100	6	X1.202./224./234./239./241./252.	X0.303.27.10	
X1.244.*).100	6	BTM X1.305. - X1.309.	X0.303.27.10	Viton
X1.246.*).100	6	X1.202/241/252/305-309		Viton
X1.256.*).100	6	X1.256.65.000		Viton
X1.327.*).100	6		X0.303.27.10	Längerer Hub
X1.086.*).100	6			
X1.088.*).100	2,5			Edelstahl
X1.217.*).100	7,5	X1.217./225./262.		Ersetzt X1.225.*).100
X1.203.*).100	10	X1.203./253./254./255.	X0.303.23.10	
X1.326.*).100	10		X0.303.23.10	Längerer Hub
X1.218.*).100	15	X1.218.*).000		
X1.230.*).100	15	X1.230.*).000		
X1.437.*).100	20	X1.437.*).000		

Für Ihre Angebotsanfrage geben Sie bitte Durchflußmenge, gewünschten Öffnungsbeginn, Gewindeanschlüsse und benötigte Menge an!
Für die Bestellungen bitte *) durch gewünschte Hubbeginn (°C) ersetzen. Technische Änderungen vorbehalten.

