

# ÖLTEMPERATURREGLER FÜR ROHRLEITUNGSBAU

## TYPENTABELLE

Type	Max-Durchfluß m³/h	Anschluß	Ausstattung
Öltemperaturregler (komplett), 3-Wege, Leitungseinbau			
X1.239.*).000	6	M16 x 1,5	
X1.241.*).000	6	R 3/4"	
X1.247.*).000	6	M26 x 1,5	Notverstellung
X1.252.*).000	6	R 1/2"	
X1.256.*).000	6	M26 x 1,5	Für höhere Temperaturen
X1.273.*).000	6	M26 x 1,5	Kraftstoffbeständig
X1.217.*).000	7,5	Flansch, 4 x M8	
X1.203.*).000	10	M45 x 1,5	
X1.253.*).000	10	R 1"	
X1.254.*).000	10	R 1 1/4"	
X1.255.*).000	10	R 1 1/2"	
X1.218.*).000	15	Flansch, 4 x M10	
X1.230.*).000	15	Flansch, 4 x M10	3 mm Spaltöffnung z. Kühler

Für Ihre Angebotsanfrage geben Sie bitte Durchflußmenge, gewünschten Öffnungsbeginn, Gewindeanschlüsse und benötigte Menge an!  
Für die Bestellungen bitte \*) durch gewünschte Hubbeginn (°C) ersetzen. Technische Änderungen vorbehalten.